

TECHNISCHES DATENBLATT

Factbird® VIEW



VERBESSERTE PRODUKTIONSEINBLICKE MIT VIDEO

Nutzen Sie Factbird® VIEW, um Unklarheiten aus Ihrem Produktionsprozess zu eliminieren.


Identifizieren Sie schnell und einfach die Ursache von Stopps, indem Sie einfach auf den Datenpunkt klicken und sich das Video ansehen. Sie erhalten aktuelles Videomaterial von der Linie zum genauen Zeitpunkt, um Probleme sofort zu diagnostizieren und zu beheben.

So funktioniert der VIEW

Factbird® VIEW sammelt und synchronisiert Videodatenbilder von einer Netzwerkkamera. Die erfassten Videos werden sofort an den Factbird-Cloud-Server übertragen, wo sie nahtlos mit Ihren Produktionsdaten integriert und in Echtzeit gespeichert werden, so dass Sie eine umfassende und aktuelle Aufzeichnung Ihres Betriebs erhalten.

Nutzen Sie die historische Videoanalyse, um zu verstehen, was zu dem bedeutenden Stopp oder Vorfall letzte Woche geführt hat, und unterstützen Sie so die Ursachenanalyse und Prozessverbesserungen.

Wichtigste Eigenschaften



Nicht-intrusive Lösung

Ein End-to-End-System, das sich an jede Fertigungsumgebung anpasst und sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integriert.



Einfache Installation

Die Installation kann in weniger als einer Stunde durchgeführt werden, während die Produktion ohne Unterbrechungen fortgesetzt wird.



Sichere Daten

Bewährte Verschlüsselung und sichere Netzwerkkommunikation sorgen für einen maximalen Schutz Ihrer Daten.

Checkliste für die Installation

- Factbird® VIEW
- USB-Kamera
- Netzteil

TECHNISCHES DATENBLATT

Factbird® VIEW

Produktspezifikationen



Factbird View Box		Power Input	
IP Rating	IP66/IP67	Input Voltage	5 VDC
Dimensions (LxWxH)	160 × 80 × 65 mm	Input Current	2 A
Power Supply Unit (Packaged)			
Material	Polycarbonate	Input Voltage	100-240 VAC
Gasket Material	Polyurethane	Input Current	0,5 A
UV Resistance	UL 508	Frequency	50-60 Hz
Temperature	0-45°C	Model	T6259ST
Camera connection	USB / HDMI	Manufacturer	Stontronics
Supported cameras	Logitech Webcam / GoPro	Plug Type	EU Type
Avg. bitrate	2.4 mbps	Operating Temperature	0-40°C
Resolution	480 p	IP Rating	No
Frame rate	30 fps		
Connectivity			
Connection types	Ethernet, WiFi		
WiFi Protocols	802.11 b/g/n/e/i		
Security	WPA/WAP2 PSK, WPS		
Frequency band	2.4 GHz		
Transmission power	max 31 dBm		
Ports & Protocols	80 (TCP) HTTP, 443 (TCP) HTTPS, 53 (UDP) DNS, 123 (UDP) NTP		

Ende der Lebensdauer

Wenn Sie die Hardware entsorgen möchten, senden Sie diese bitte an Factbird ApS zurück.

Haftungsbeschränkungen

Factbird ApS haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, kommerzielle Verluste oder Gewinneinbußen, die in irgendeiner Weise mit Factbird® DUO zusammenhängen.

Garantie

Factbird ApS garantiert, dass das Produkt frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist, und zwar für einen Zeitraum von einem Jahr ab dem Datum des Verkaufs durch Factbird ApS.